



Uitvoering/Specificaties

Nieuw

22 x 1/1 GN tevens mogelijk: 11 x 2/1 GN of 18 x 400x600 mm
 Temperatuurbereik: 30-250 °C
 Kerntemperatuurmeter
 ACS+: Advanced Closed System
 ACS+ Extra: Crisp & Tasty, Bake pro, Humidity pro & Ventilator stand in 5 stappen
 Voorzien van 99 keuzeprogramma's met elk 9 stappen
 HACCP opslag
 USB poort aanwezig + RS232 en RS485 interface
 Digitale display
 Handdouche
 Semi-automatisch reinigingssysteem
 Rechtsdraaiende deur met veiligheidssluiting
 Antibacteriële deurgreep
 Geleiderafstand GN: 68 mm, geleiderafstand EN: 94 mm
 Afm.: BxDxH 1120x992x1108 mm (excl. handgreep 66mm)
 Gewicht 204 kg
 33,7 kW / 50 A
 3/N/2/400V 50/60 Hz (3/N/PE)
 De getoonde foto's kunnen afwijken, hier zijn geen rechten aan te ontleen

Modellen

| Code Nr: | Model | Omschrijving | Bruto excl. BTW |
|--------------|-------------------|---|-----------------|
| 7.10.635.025 | EasyDial 10.20 | 22x 1/1GN Injectie electra of 11x 2/1GN | 17.765,00 |
| 7.10.636.025 | EasyDial 10.20 B | 22x 1/1GN Boiler electra of 11x 2/1GN | 18.895,00 |
| 7.10.630.025 | EasyDial 10.20 G | 22x 1/1GN Injectie gas of 11x 2/1GN | 19.925,00 |
| 7.10.631.025 | EasyDial 10.20 GB | 22x 1/1GN Boiler gas of 11x 2/1GN | 22.125,00 |